

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

● [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

[使用上のご注意]
LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに
発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
LED光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，
明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

取付ボルト	3/8，M10
調光方式	PWM方式（1kHz）

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	4500		
色温度（K）	4000		
Ra	82		
消費効率	86.5lm/W		
ビーム角	115°		
質量	4.3kg		
電源周波数（Hz）	50/60		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	53	52	52
定格入力電流（mA）	0.54	0.28	0.25
定格入力容量（VA）	54	56	61

特記事項 ・電源一体型　・調光対応（約5～100%）
・設計寿命　40000h　＊1

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	サイドカバーR	1	PC	
7	サイドカバーL	1	PC	
6	パネル	2	PC	乳白
5	デンゲンキバン	1	-	
4	タンシダイ	1	-	
3	センターカバーコテイ	1	PC	
2	センターカバー	1	鋼板	塗装処理（白色）
1	本体	1	アルミ	塗装処理（白色）

製品名	ストレート型（直付型）	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	DL-NB01WM	作成日：　2015.4.14	詠田	尾山	糸原
		図番　：　DL-NB01WM_S-02			

第3角法　（JIS　A-4）　単位　mm